

Fabrika Cad.No:106
Gölbaşı/ANKARA
TÜRKİYE

Tel: +90 312 484 62 74 (pbx)
Fax: +90 312 484 17 32

Gölbaşı V.D.614 001 6704

Web: <http://www.mekon.com.tr>

E-mail: pazarlama@mekon.com.tr



Metal Konstrüksiyon İnşaat Limited Şirketi

TAVAN MONTAJ ESASLARI

Bir mekana asma tavan döşeyebilmek için elimizde

- 1- Paneel (85 – 100 – P-200 – Panel ikiz – kaset v.s.)
- 2- Taşıyıcı (omega – beta v.s.)
- 3- Kenar profili (18 20 U, 32 x 25 L v.s.)
- 4- Askı takımı
- 5- Derz çitası (isteğe bağlı)
- 6- Aydınlatma armatürleri (1 x 20 – 1.x 40 – spot çeşitleri v.s.)
- 7- Montaj planı olması gerekir.

*Alüminyum
*Asma Tavan
*Aluminium
*Suspended Ceiling

Montajcı montaja başlamadan önce montaj planı ile montaj malzemelerini inceler eksiklik karşısında yetkili kişilere uyarıda bulunur. Eğer eksik yoksa önce montaj yeri incelenir. Daha sonra montaj planındaki ölçülerle montaj yerinin ölçüleri karşılaştırılır. Karşılaştırma sonucu bir aksilik çıkmazsa gerekli olan elektrik, iskele veya merdiven türü ihtiyaçlar kontrolden geçirilir. Eksik olmadığı taktirde montaja başlanır.

*Alüminyum
Çatı Trapezi
*Trapezoidal Roof
Claddings

Montaja öncelikle kenar profillerin montajıyla başlanır gerekli ölçüler alındıktan sonra matkap yardımı ile profillerin tutturulacağı delikler açılır. Daha sonra vida ve dubel yardımı ile montaj yapılır. Askı takımlarının ölçüleri alınıp matkapla delindikten sonra yine dubel ve vida yardımı ile gerekli yerlere monte edilir. Askı montajından sonra taşıyıcılar gerekli yerlerden askı takımlarına tutturulur. Bu işlemlerden sonra paneller döşenmeye başlanır.

*Soğuk Çekme Profiller
*Coldrolled Profiles

Paneller öncelikle gerekli ölçülerde kesilir. Köşelerden döşemek şartı ile taşıyıcılarla dengeli şekilde (aksi taktirde taşıyıcıda kaymalar olabilir) dizilmeye başlanır. Dizim sırasında askı altlarına getirdiğinde askı takımlarının boşluğu veya gerginliği giderilmeli aksi taktirde sarkmalar veya gerilmeler olabilir montaj planına göre aydınlatma armatürler iki taşıyıcı arasındaki yerine yerleştirilir. (1 x 20W 70cm, 1 x 40W 130cm) Eğer ki spot aydınlatma istenmiş ise montaj planındaki noktalardan spot delikleri açılmak şartı ile spotlar yerleştirilir. Paneller ve aydınlatma unsurlarından sonra ihtiyaca göre derz çitası dizimi yapılır. Derz çitası iki panel arasında kalan 15mm'lik boşluklara uygun bir şekilde yerleştirilir. Bu işlemten sonra montaj işi tamamlanmıştır.

*Alüminyum Tabaka ve
Rulo Levha
*Aluminium Sheets
and Strips

Montajcı bu aşamada tavanda herhangi bir aksaklık çıkmaması için tavanı yeniden kontrolden geçirir. Bir aksaklık varsa giderilir. Aksama yok ise montajcı tarafından hazırlanan teslim tutanağı yetkili kişiye imzalandırıldıktan sonra montaj işlemi sona erer.

*Uzaktan Kumandalı
Garaj Kapıları
*Remote controlled
Garage doors

